


KILPA

CUBIERTAS Y FACHADAS



Panel Sándwich

80 mm. 3 GRECAS CON TAPAJUNTAS



Panel sándwich de 80 mm de espesor para cubierta de tornillería oculta, fabricado con núcleo de espuma rígida de poliisocianurato (PIR).


Sistema de montaje con tapajuntas que nos oculta la tornillería y la junta machihembrada del panel, obteniendo así una perfecta estanqueidad.

La cara exterior e interior en su configuración estándar es "Blanco Pirineo".

Diseñado para su utilización en todo tipo de cubiertas, tanto en edificación industrial, como modular o comercial. Su instalación es sencilla y gozan de una estanqueidad total (pendientes superiores al 4%).

COLORES DISPONIBLES:

Colores disponibles en stock.
Más colores bajo pedido mínimo.



BLANCO PIRINEO 1006 //
RAL 9003

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

ESPESOR: 80 mm

PESO 3 GRECAS: 12,66 kg/m²

ANCHO ÚTIL: 1.000 mm

ESPESORES DE CHAPA EXTERIOR (EN10346):
0,4 mm

ESPESORES DE CHAPA INTERIOR (EN10346):
0,3 - 0,4 - 0,5 mm (consultar)

NERVADO EXTERIOR: 3 grecas

NERVADO INTERIOR: Standard

TIPO DE NÚCLEO: Poliisocianurato (PIR)

REACCIÓN AL FUEGO: F

TRANSMITANCIA TÉRMICA: 0,24 kcal/m² h °C //
0,28 w/m² k

* Características de material en stock. Para otras propiedades, consultar.

SOBRECARGAS ADMISIBLES (kg/m²)

(L) Distancia entre apoyos en cm. Cálculos realizados sobre panel 0,50 mm / 0,50 mm

ESPESOR	200	225	250	275	300	325	350	375	400
80 mm	499	427	371	324	287	254	227	203	184

Carga uniformemente repartida para 3 ó más apoyos. ($F < L/200$).



678 002 961 // rferrer@kilpa.es


Crta. Creu Negra, 52 // 46240 Carlet, VALENCIA





www.kilpa.es

SISTEMA DE FIJACIÓN: TAPAJUNTAS

Su diseño cuenta con un sistema de unión macho-hembra con tapajuntas de acero que oculta las fijaciones, las protege y garantiza la estanqueidad del sistema.




SECCIÓN




RECOMENDACIONES DE MONTAJE

Detalles constructivos: perfiles y junta



Fijación en panel con tornillo zincado long.min.=50 mm + espesor de panel (con arandela estampada).*



- (*) Se instalará con dos tornillos por apoyo en los siguientes casos:
- En regiones donde la velocidad de vientos puede superar los 50 Km/h.
 - Donde el vano sea superior a 2,00 m. sin importar la región.



678 002 961 // rferrer@kilpa.es

Crta. Creu Negra, 52 // 46240 Carlet, VALENCIA




www.kilpa.es


RECOMENDACIONES DE MONTAJE

Solape de láminas

fijación de panel con tornillo zincado
long. min.=50 mm.+espesor de panel
(con arandela estampada)



Solape de tapajuntas



678 002 961 // rferrer@kilpa.es

Crta. Creu Negra, 52 // 46240 Carlet, VALENCIA



www.kilpa.es